



160S

Tubi di Pitot singoli a "S"



Elevata resistenza allo sporco
Conforme alle specifiche EPA, 40 CFR (cap. 1)
Costruzione in acciaio inox saldata
Prese di pressione filettate 1/8" NPT saldate
Adatto fino a 815°C
Coefficiente di flusso 0.84

DESCRIZIONE

Facilità di lettura

Le scale a lettura diretta non richiedono conversioni difficili, sono fabbricate in alluminio, con rivestimento epossidico e graduazioni su entrambi i lati del tubo indicatore. Speciali guide diportata integrali stabilizzano il galleggiante per tutta l'estensione della scala, evitando oscillazioni o sbandamenti all'interno del tubo di misura. Il galleggiante è facilmente visibile su fondo bianco.



MODELLI E CAMPI

Modello	Modello installazione fissa	Inserzione in pollici
160S-18	160S-18PM	18
160S-24	160S-24PM	24
160S-36	160S-36PM	36
160S-48	160S-48PM	48
160S-60	160S-60PM	60
160S-72	160S-72PM	72

MONTAGGIO PERMANENTE

L'opzione "PM" comprende un tubo da 1" saldato e un raccordo a compressione scorrevole con attacco filettato 1" NPT maschio per il fissaggio del Pitot in posizione.